



SPACENETT®

NETTOYANT PROFESSIONNEL PUISSANT



DESCRIPTION

Nettoyant puissant destiné à éliminer l'accumulation de cires, corps gras et autres salissures qui encrassent les supports au fil du temps.

Permet de dégraisser les parquets avant vitrification.

SUPPORTS DE DESTINATION

- Tous les sols vitrifiés et huilés en bois ou en liège ainsi que les sols souples.

PROPRIÉTÉS

- Excellente durabilité sans écaillage (15 ans en bardage vertical et 5 ans en terrasse horizontale).
- Grande facilité d'application.
- Aspect décoratif mat tendance qui conserve l'aspect naturel du bois.
- S'applique sur tous les bois neufs ou anciens préparés.
- Produit microporeux, il laisse le bois respirer.
- Très haute tenue des couleurs.

FORMAT

1L

USAGE

Intérieur

Édité le 16/10/2024

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Principe actif	Base alcaline
Solvant type	Eau
Odeur	Sans odeur
pH	10
Densité	1.00 +/-0.05 à 20°C
Aspect	Incolore
Point d'éclair	Non classé inflammable
Matériel d'application	Pulvérisateur. Balai avec serpillière ne peluchant pas. Chiffons propres. Monobrosse équipée d'un pad beige.
Rendement	Environ 20 m ² par litre. Le rendement peut varier selon le degré d'encrassement du support.
Dilution	A l'eau, voir recommandation ci-après.
Nettoyage du matériel	Eau
Stockage	Minimum 1 an dans son emballage hermétique d'origine. Le produit est à conserver à l'abri du gel et des températures élevées.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Éliminer au préalable les saletés avec un aspirateur ou un balai sur les surfaces horizontales.
- Protéger tout ce qui ne doit pas être nettoyé.
- Peut être utilisé sur support humide.
- Ne pas employer SPACENETT® sur des surfaces métalliques ou laquées.
- Ne pas utiliser si le support a été vitrifié ou huilé 3 semaines avant.

APPLICATION

- Pendant l'application, il est conseillé de porter des gants en caoutchouc et d'assurer une bonne aération des locaux à nettoyer.
- Bien agiter le produit.

Sur support vitrifié :

Prêt à l'emploi.

Sur support huilé :

- Diluer 1 dose de SPACENETT® pour 1 dose d'eau. Pour la dilution, verser d'abord l'eau puis le SPACENETT® dans le contenant. Bien homogénéiser avant usage.
- Pulvériser SPACENETT® en délimitant des zones de traitement. Il est fortement recommandé de pulvériser SPACENETT® afin d'éviter au sol d'absorber un surplus de produit, en particulier si la protection des joints, en vieillissant, est moins efficace
- Après avoir laissé agir un court instant (2 à 3 minutes), nettoyer avec la monobrosse.
- En cas de fort encrassement, réaliser une deuxième passe.
- Après séchage, effectuer un rinçage à l'eau avec un balai serpillière en évitant de faire des flaques. Changer l'eau plusieurs fois.
- SPACENETT® doit toujours être suivi par l'application d'une finition type huile OLEOFLOOR.

ENTRETIEN

1 fois par an pour des trafics intenses.

1 fois tous les 2 ou 3 ans selon nécessité lors d'usages domestiques.

*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 16/10/2024.**

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Chaussée de Huy, 368
1325 Chaumont-Gistoux - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70